



# Standalone FingerPrint & RFID Time Attendance System

## ALL IN ONE<sup>1</sup>

“ตอบสนองทุกความต้องการ ครบครันคุ้มค่ารวมไว้ในเครื่องเดียว”



รับใช้นิ้วมือที่ขี้ยาตื้อกับ ?

ครบครัน คู่ค้า รองรับ ทั้งนิ้วมือ บัตร RFID

และ 9 Digit WebServer เชื่อมต่อเครื่อง ในเครื่องเดียว


## Model : N280 / N280-R

### N280 / N280-R Standalone FingerPrint & RFID Time Attendance

N280 / N280-R เป็นนวัตกรรมเครื่องอ่านลายนิ้วมือที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับบันทึกเวลาและการเข้าทำงานนำเสนอโดยการใช้อัลกอริทึมขั้นสูงสำหรับความแม่นยำ ความแม่นยำและความเร็วในการทำงาน

N280 / N280-R มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 3" สามารถแสดงข้อมูลความชัดเจนของลายนิ้วมือ ขณะจัดเก็บลายนิ้วมือใหม่ทำงานผ่านระบบ TCP/IP (Lan) หรือโอนข้อมูลผ่าน Flash Drive เพิ่มประสิทธิภาพด้วยหัวอ่านลายนิ้วมือ แบบ Crystal เพื่อความแข็งแรง และทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดี

รองรับการใช้งานในระบบ Lan ภายใต้อุปกรณ์ หรือ ใช้งานผ่านระบบ Internet สำหรับธุรกิจที่มีสาขากระจายอยู่ตามสถานที่ทั่วไป โดยติดตั้งฐานข้อมูลไว้ที่ Server ส่วนกลาง สาขาและสำนักงานใหญ่ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ทันที



### คุณลักษณะเฉพาะ :

- หน้าจอสี TFT กับ GUI Interface ของแต่ละการใช้
- หัวอ่าน Crystal แข็งแรงทนทาน
- เพียง 1 สัมผัสต่อวินาที ในการจดจำลายนิ้วมือ
- สามารถ เก็บบันทึกลายนิ้วมือได้ถึง 3,000 ลายนิ้วมือ และ 100,000 บันทึกรายการ
- สามารถอ่านได้จากลายนิ้ว และ/หรือรหัส
- กำหนดป้องกันบันทึกเวลาซ้ำ เพื่อลดรายการบันทึกเวลาไม่ต่อเนื่องเกินไป
- มีเสียงพูด และไฟ LED บอกสถานะการทำงาน
- มีช่อง USB ที่ตัวเครื่อง จึงง่ายต่อการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง ในกรณีที่เครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
- รองรับได้หลายภาษา
- มีกริ่งดังจากตัวเครื่องแจ้งเตือนเวลา เช่น แจ้งเตือนเวลา 8:00, 12:00
- มี เสียง - ภาพ ในการตอบรับและการปฏิเสธลายนิ้วมือว่าถูกต้อง / ไม่ถูกต้อง
- SDK มีให้สำหรับลูกค้า OEM และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

- ประเภท เครื่องบันทึกเวลาทำงาน
- รองรับผู้ใช้งาน 3,000 ลายนิ้วมือ
- รองรับบัตร 10,000 ใบ
- การบันทึกข้อมูล 100,000 รายการ
- การเชื่อมต่อ TCP/IP, USB
- ส่งออกข้อมูลไปคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ
- มาพร้อมกับโปรแกรม Time2008 ที่คุ้นเคย
- หัวอ่าน Crystal ที่แข็งแรงทนทาน
- กระทั่งแจ้งเตือนตามเวลา เช่น 12:00 17:00 หรือต่อสัญญาณไซเรนเพิ่มได้
- รองรับรหัสพนักงาน 9 หลัก 000000001-999999999
- รองรับการใช้งานผ่าน Browser (<http://192.168.1.201>)
- เปลี่ยนรูปภาพเมื่อเวลาพักหน้าจอได้
- เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ



Support  
HI-SPEED  
CERTIFIED  
USB  
USB Flash Drive Ver. 2.0

### Specifications:

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fingerprint Capacity :  | 3000 templates                                                                   |
| Transaction Capacity :  | 100,000                                                                          |
| Hardware Platform :     | ZEM510                                                                           |
| Sensor :                | ZK Optical Sensor                                                                |
| Algorithm Version :     | ZK Finger v10.0                                                                  |
| Communication :         | TCP/IP, USB                                                                      |
| Standard Functions :    | SMS, Workcode, DLST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch |
| Optional Functions :    | ID/Mifare/HID, 9 digit user ID                                                   |
| Display :               | 3 inches TFT Screen                                                              |
| Operating Temperature : | 0 C - 45 C                                                                       |
| Dimension :             | 181X129X51 mm                                                                    |
| Gross Weight :          | 1.20 kg                                                                          |
| Operating Humidity :    | 20%-80%                                                                          |
| Power Supply :          | 5V DC 2A                                                                         |

### Connection Diagram

